

Pro-Line Schnell-Rostlöser

Descrição

Diluyente antiferrugem de acção rápida com excelente capacidade de fluência. Solta parafusos e porcas presas em pouco tempo. Também penetra os mais estreitos ajustamentos. Penetra e solta a ferrugem graças à sua acção capilar. Também solta rapidamente parafusos presos devido à ferrugem. Tem um efeito anti-sujidade e protege contra a corrosão através do deslocamento da água. Graças à rápida penetração e excelente capacidade de fluência, garante níveis de fricção baixos entre os componentes que se querem soltar.

Características

- dissolve ferrugem
- penetra rapidamente
- compatível com plásticos, borrachas e pinturas
- capacidade de fluência excelente
- boa protecção contra a corrosão
- infiltra-se e repele a humidade
- coeficiente de atrito extremamente baixo
- Também adequado para trabalhos sobre a cabeça
- aplicação limpa

Dados técnicos

Base	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Côr / aspecto	farblos / colourless
Margem de temperaturas de utilização	-40 bis +140 °C
Rendimento	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 m ² /l
Forma	aerosol
Odor	charakteristisch / characteristic

Campos de utilização

Adequado para a utilização no trabalho, na oficina, em veículos e em todos os aparelhos em casa e na bricolagem.

Sector automóvel: A aplicação precisa permite o tratamento específico de uniões roscadas e compressão de mancais. Penetra e solta uniões roscadas em todas as peças do veículo afectadas pela corrosão.

Sector da indústria: Para soltar todas as uniões roscadas e mancais oxidados Funciona como antiaderente e conservante em placas de metal. Aplicação uniforme da protecção contra a corrosão através do tubo de pulverização rebatido. Facilita a montagem junto de mancais e calhas corredeiras.



Utilização

Agitar bem antes de utilizar. De acordo com o campo de utilização, pulverizar a quantidade desejada. O tubo de pulverização rebatível garante uma pulverização precisa. Com o tubo de pulverização rebatido, consegue-se uma pulverização uniforme. Sobre áreas grandes sem tubo de pulverização, pulverizar a aprox. 20-25 cm de distância. Também pulveriza de cabeça para baixo.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	7390
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.