

# Produktinformatie

## Pro-Line Snelroestoplosser

PI 14/20/05/2019



### Beschrijving

Extra snel werkende roestoplosser met uitstekende kruipwerking. Maakt bouten en moeren in een mum van tijd los. Dringt ook in de kleinste pasvormen. Infiltreert en lost roest op door capillaire werking. Maakt anders onoplosbare vastgeroeste schroeven in een mum van tijd los. Lost vuil op en beschermt door de waterverdringing tegen corrosie. Zorgt door de snelle doordringing en uitstekende kruipeigenschappen voor lage wrijvingswaarden tussen de onderdelen losge-maakt moeten worden.

### Eigenschappen

- lost roet op
- snel binnendringend
- neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken
- zeer hoog kruipvermogen
- goede corrosiebescherming
- ondergraaft en verdringt vocht
- extreem lage wrijvingswaarde
- ook geschikt voor werkzaamheden boven lichaamshoogte
- schone toepassing

### Technische gegevens

Basis	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Kleur / uiterlijk	farblos / colourless
Dichtheid bij 20 °C	0,829-0,86 g/ml DIN 51757
Gebruikstemperatuurgebied	-40 bis +140 °C
Rendement	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 m <sup>2</sup> /l
Vorm	aerosol
Geur	charakteristisch / characteristic

### Toepassings-Gebieden

Geschikt voor gebruik en werkplaats, maar ook voor auto en alle apparaten in huis en hobby.

**Bereik Automotive:** Door zeer nauwkeurig aanbrengen kunnen schroefverbindingen en lagerpersingen doelgericht worden behandeld. Doordringt en maakt schroefverbindingen aan alle voertuigonderdelen los, die door corrosie zijn aangetast.



**Bereik industrie:** voor het verwijderen van alle vastgeroeste schroefverbindingen en lagers. Dient als scheidingsmiddel en conservering van metalen platen. Aanbrengen op een groot oppervlak van de corrosiebescherming d.m.v. de ingeklapte spuitlans. Dient om de montage van lagers en geleidingen te vergemakkelijken.

### Gebruik

Vóór gebruik goed schudden. Afhankelijk van de toepassing de gewenste hoeveelheid opspuiten. Door de uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt, vindt oppervlaktespuiten plaats. Op grote oppervlakken zonder spuitlans vanuit een afstand van ca. 20-25 cm spuiten. Spuit ook boven het hoofd.

### Verpakking

400 ml Spuitbus	20678 D-NL-F-GR-RUS
-----------------	------------------------

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**