

Информация к продукту

Kettenschmieröl für Gabelstapler

PI 16/25/02/2020



Описание

Высококачественный, термостабильный, высокоадгезионный синтетический смазочный состав. С отборными белыми твердыми смазочными веществами, которые дополнительно улучшают смазывающие свойства и облегчают визуальный контроль при нанесении смазки. Подходит для всех конструктивных типов цепей. Уменьшает растяжение цепей благодаря высокой нагрузочной способности.

Свойства

- хорошая проникающая способность
- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам
- высокий приём давления
- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии
- уменьшает растяжку цепи
- снижает трение и предотвращает обратное скольжение
- отличная защита от коррозии
- превосходно держится

Технические данные

База	Syntheseöl, Polymergemisch / synthetic oil, mixed polymers
Цвет / внешний вид	hellgelb / pale yellow
Диапазон температур	-30 bis / to +180, kurzfristig bis / intermittent to +200 °C
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяцев

Сфера применения

Для первоначальной смазки и техобслуживания цепей силовой передачи. Отлично подходит для пыльной, загрязненной и коррозионной атмосферы. Благодаря очень высокой адгезионной способности идеально подходит для высоконагруженных цепей.

Применение

Тщательно очистить цепи с помощью растворителя. Затем распылить масло для смазки цепей. После испарения растворителя смазка приобретает окончательную консистенцию и адгезион-

ную способность.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоль 2282
D-RUS-UA



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.