

Aceite separador WT01 S

Descripción

Antiadherente universal biodegradable con excelentes propiedades que impiden la adherencia; para temperaturas de servicio elevadas y bajas de -15 °C a +95 °C. Debe protegerse de la radiación solar intensa.

Propiedades

- biodegradable
- poder separador óptimo
- buena protección anticorrosiva
- especial para altas temperaturas

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,905 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 20 °C	29,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 40 °C	15,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	4,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	235 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-12 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	206 °C DIN ISO 2592
Margen de temperaturas de uso	-15 bis +95 °C
Número de color (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
Color / Aspecto	gelb

Campos de aplicación

El aceite separador WT01 S puede utilizarse como producto antiadherente de asfalto, limpiador o aceite de desencofrado.

Aplicación

Uso como desmoldante de asfalto: El aceite se utiliza con un pulverizador (difusor o inyectores de alto rendimiento), raquetas limpiacristales, pinceles o trapos aplicando una capa delgada que cubre por completo la superficie seca y limpia. Los excedentes deben eliminarse con una espátula de goma o con un trapo. El aceite está listo para aplicar y no debe diluirse con agua.



Uso como producto de limpieza: El aceite también es adecuado para limpiar y cuidar máquinas y equipos de construcción especialmente por sus propiedades ecológicas. Para mantener limpias las máquinas y los equipos de construcción, se debe aplicar o rociar diariamente antes de utilizar los equipos.

Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	8588 D-GB
205 l Bidón de chapa	8589 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.