

Liquido per i freni DOT 4

Descrizione

Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è un liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Per mezzo di ciò, non si possono sviluppare acidi prodotti di decomposizione. Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è stato sviluppato specialmente per aumentare la durata della vita delle parti di idraulici sistemi di frenatura e di aggancio di veicoli. Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata. Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è anche ottimamente adatto per l'uso in sistemi di frenatura antibloccaggio.

Specifiche e classificazioni:

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 3 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J 1704

Dati Tecnici

Colore/aspetto	gelb / yellow
Densità a 20 °C	1,055-1,075 g/cm ³ DIN 51757
Punto di ebollizione ERBP	> 260 °C SAE J1703 / 1704
Conservabilità	3 Jahre (bei original verschlossenem Gebinde) / 3 years (in original sealed container)
Viscosità a 100 °C	2,0 - 2,6 mm ² /s SAE J1703 / 1704
pH	7,5 - 9 (20°C) FMVSS 166
Punto di ebollizione umido ERBP	> 165 °C SAE J1703 / 1704
Viscosità a -40 °C	max. 1400 mm ² /s SAE J1703 / 1704
Punto di infiammabilità	125 °C DIN 53213 (Pensky- Martens, closed cup)
Odore	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid
Viscosità a 20 °C	15-17 mm ² /s FMVSS 116



Settori di utilizzo

Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è ottimamente adatto per l'uso in tutti i sistemi di frenatura a disco e a tamburo e per i sistemi d'aggancio di veicoli per i quali un liquido sintetico per freni è prescritto.

Avviso:

Vanno osservate le specificazioni del produttore del veicolo!

Utilizzo

Il liquido per freni Liqui Moly DOT 4 è compatibile con tutti i normali dispositivi di sfiato del liquido dei freni. Il liquido per freni DOT 4 Liqui Moly è miscelabile e compatibile con tutti i liquidi per freni sintetici di buona qualità. La durata d'impiego ottimale è tuttavia garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato. Si raccomanda di cambiare il liquido dei freni attenendosi alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo lamiera	3085 D-GB-I-P
20 l Tanica plastica	2888 D

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.