

Информация к продукту

Langzeitfett C2LP

PI 9/26/02/2020



Описание

Консистентная смазка длительного действия благодаря своей специальной технологии присадок обладает отличным смазывающим действием, устойчива к старению и имеет очень хорошие свойства в отношении защиты от износа и коррозии. Хорошие свойства при низких температурах. Маркировка согласно DIN 51502: KP2G-30.

Свойства

- отлично держится
- хорошая водоупорность
- хорошая защита от коррозии
- однородное
- без воздуха

Технические данные

Краткое обозначение	KP2G-30 DIN 51502
Цвет / внешний вид	grün / green
Класс NLGI	2 DIN 51818
Пенетрация качения	265-295 1/10 мм DIN ISO 2137
Точка каплепадения	150 °C DIN ISO 2176
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	1,6 % DIN 51817
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	0,4 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -30°C	<1400 мбар DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 а DIN 51811
Поведение в воде	0-90 DIN 51807 Teil 1
VKA сила сварки	2200/2400 Н DIN 51350 Teil 4
VKA износ	1,98 мм DIN 51350 Teil 5
Basisoel	
Вязкость при 40°C	800 мм ² /с ASTM D 7042-04
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592



Технические данные

Температура застывания -30 °C
DIN ISO 3016

Сфера применения

Для смазки высоконагруженных подшипников качения и скольжения, в частности, в присутствии влаги. Благодаря своим чрезвычайно хорошим адгезионным свойствам пленки смазки и своему водоотталкивающему действию она особенно хорошо подходит для машин и транспортных средств в строительной промышленности и сельском хозяйстве.

Имеющиеся упаковки

25 кг пластиковое ведро 6628
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.