

Produktinformatie

Batterijpoolvet (spray)

PI 8/19/02/2019



Beschrijving

Kunststofverdraagzaam speciaalvet spray, afgestemd op de verzorging en het onderhoud van voertuigelektronica, met name accupolen en elektrische verbindingselementen. Zorgt voor een betrouwbare start en een langere levensduur van de accu. Hoge bescherming tegen corrosie, voorkomt kruipstromen en vermindert contactweerstand.

Eigenschappen

- kunststofvriendelijk
- vermindert contactweerstand
- goede corrosiebescherming
- verhindert kruipstroom
- goede elektronische eigenschappen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	rot / red
Vorm	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Druppelpunt van vaste stof	100 °C DIN ISO 2176
Walkpenetratie	265-295 DIN 51804
Gebruikstemperatuurgebied	-30 bis +60 / -30 to +60 °C
Emcor-corrosiegraad	0/0 DIN 51802
Dichtheid	0,65 g/cm ³
Geur	charakteristisch / characteristic
Vlampunt	-60 °C

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor accupolen, aansluitingen en stekker-verbindingen in de voertuigelektronica.

Gebruik

Verontreinigde componenten reinigen en behandelen met accupoolvet. Aerosol spuitbus voor gebruik lichtjes schudden.

Verwijzing

Na het opspuiten 10 min. laten uitluchten, alvorens een component op een spanningsbron aan te sluiten.



Verpakking

300 ml Spuitbus	3141 D-GB-I-E-P
300 ml Spuitbus	8046 D-RUS-UA

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.