

# Informazioni sul prodotto

## Grasso per poli batteria (Spray)

PI 8/19/02/2019



### Descrizione

Grasso spray speciale compatibile con la plastica, sviluppato per la cura e la manutenzione dell'elettronica del veicolo, in modo particolare i poli della batteria e gli elementi elettrici di connessione. Si occupa di un avvio sicuro e di una durata di vita della batteria più lunga. Elevata protezione anticorrosiva, impedisce correnti di fuga e riduce la resistenza dei contatti.

### Caratteristiche

- compatibile con le materie plastiche
- riduce le resistenze dei contatti
- buona protezione dalla corrosione
- impedisce le correnti di fuga
- ottime caratteristiche elettroniche

### Dati Tecnici

Colore/aspetto	rot / red
Forma	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Classe NLGI	2 DIN 51818
Punto di sgocciamento del corpo solido	100 °C DIN ISO 2176
Penetrazione su provino manipolato	265-295 DIN 51804
Campo di temperatura di utilizzo	-30 bis +60 / -30 to +60 °C
Grado di corrosione Emcor	0/0 DIN 51802
Densità	0,65 g/cm <sup>3</sup>
Odore	charakteristisch / characteristic
Punto di infiammabilità	-60 °C

### Settori di utilizzo

Particolarmente indicato per i poli della batteria, le connessioni e i collegamenti a spina nell'elettronica del veicolo.

### Utilizzo

Pulire i componenti sporchi e trattare con Battery Terminal Grease. Agitare bene la confezione aerosol prima dell'uso.

### Avvertenza

Dopo aver spruzzato il prodotto osservare 10 min. di tempo di appassimento prima che il componente venga collegato a un generatore di tensione.



### Contenuto delle confezioni

300 ml Bomboletta aerosol	3141 D-GB-I-E-P
300 ml Bomboletta aerosol	8046 D-RUS-UA

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.