

LM 48 Sprühpaste

Описание

Распыляемая монтажная паста дисульфида вольфрама на основе минерального масла с отборной комбинацией твердых смазочных материалов. Благодаря специальным технологиям предварительной обработки подходит для самых высоких требований. Содержит систему твердых смазочных материалов с синергетическим действием на основе сульфида цинка, графита, фторидов и дисульфида вольфрама.

Свойства

- чрезвычайно низкий коэффициент трения
- отлично держится
- отличное поведение в нештатной ситуации
- хорошая защита от коррозии
- высокая защита от износа
- универсально применимо
- легко обрабатывается

Технические данные

Цвет / внешний вид	nicht bestimmt
База	Mineralöl / mineral oil
присадки	MoS ₂ 33, Graphit 6 %
газ-вытеснитель	Propan, Butan / propane, butane
Диапазон температур	-35 bis +450 / -35 to +450 °C
Тест Pressfit без скольжения назад	0,12 µ
винтовой тест, резьбовое трение	0,09 µ
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Плотность	0,71 г/мл

Сфера применения

Для монтажа, ремонта и технического обслуживания во всех сферах техники. Для базовой смазки и предотвращения повреждений в процессе приработки, а также смазки на весь срок службы подшипников, шарниров и небольших деталей. Особенно подходит для поверхностей и деталей сложной формы.



Применение

Перед применением тщательно встряхнуть баллон. Тонко и равномерно распылить на чистую поверхность. Избегать излишков по соображениям экономии. После применения очистить распыляющий клапан (держат банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.

Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоль
3045
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.