

LM 48 Sprühpaste

Descrição

Pasta de montagem de dissulfureto de tungstênio para pulverização à base de óleo mineral com uma combinação seleccionada de lubrificantes sólidos. Graças ao processo de preparação especial, adapta-se às mais elevadas exigências. Contém um sistema de lubrificante sólido com efeito sinérgico à base de sulfureto de zinco, grafite, fluoretos e dissulfureto de tungstênio.

Características

- coeficiente de atrito extremamente baixo
- excelente capacidade de aderência
- excelentes capacidades de funcionamento de emergência
- boa protecção contra a corrosão
- elevada protecção contra o desgaste
- pode ser utilizado universalmente
- processamento simples

Dados técnicos

Côr / aspecto	nicht bestimmt
Base	Mineralöl / mineral oil
Aditivos	MoS ₂ 33, Graphit 6 %
Agente de propulsão	Propan, Butan / propane, butane
Margem de temperaturas de utilização	-35 bis +450 / -35 to +450 °C
Teste Pressfit (sem fenómeno de deslizamento)	0,12 µ
Teste de parafusos Atrito da rosca	0,09 µ
Odor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Densidade	0,71 g/ml

Campos de utilização

Para montagem, reparação e manutenção em todos os ramos técnicos. Para a lubrificação base e para evitar danos de rodagem, assim como para a lubrificação vitalícia de rolamentos, articulações e pequenas peças. Adequado especialmente para superfícies e peças com formatos irregulares.



Utilização

Agitar a lata energicamente antes de utilizar. Pulverizar uma camada fina e uniforme em superfícies limpas. Evitar quantidades excessivas por razões de economia. Após a utilização, remover os restos de produto do bico pulverizador (para tal, virar a cabeça de pulverização para baixo), até começar a sair exclusivamente o agente de propulsão puro.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata Aerossol	3045
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.