

## Cercafughe fluorescente per impianti idraulici

### Descrizione

Additivo per olio per la localizzazione rapida ed esatta di perdite di impianti idraulici. Rende l'olio idraulico estremamente fluorescente in modo che illuminando con una torcia (torcia UV) possano essere localizzate con precisione le perdite determinando l'esatta entità della perdita d'olio.

### Caratteristiche

- buona capacità di penetrazione
- fluorescente
- facile utilizzo

### Dati Tecnici

Colore/aspetto	farblos/unter UV Licht intensiv blau fluoreszierend / colourless/ blue fluorescent in UV light
Odore	neutral
Forma	flüssig / liquid

### Settori di utilizzo

Indicatore fluorescente per oli idraulici minerali.

### Utilizzo

A seconda del campo d'impiego, versare nel serbatoio idraulico. La concentrazione è pari a 1:100, per cui con una bomboletta da 500 ml si possono trattare fino a 50 l di olio idraulico. Per perdite molto contenute si consiglia di aumentare la concentrazione fino a 1:20, per cui una bomboletta da 500 ml è sufficiente per 10 l di olio idraulico. Dopo averlo versato nel serbatoio dell'olio idraulico si raccomanda di mettere in servizio l'impianto idraulico per diverse ore per ottenere la completa miscelazione dell'olio e dell'additivo. La successiva ricerca del difetto di tenuta deve essere eseguita possibilmente in un ambiente buio.



### Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo lamiera 3404  
D

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**