

Unterbodenschutz schwarz

Descrição

O produto de tratamento da parte inferior do veículo é um material de revestimento isento de betumes, altamente resistente à abrasão, com solventes, à base de borracha e resinas para uma protecção permanentemente flexível anticorrosão de pisos inferiores, protecção contra o impacto de pedras, assim como para o isolamento acústico. Depois de secar, o revestimento oferece, graças à sua combinação de matérias-primas, uma protecção permanentemente flexível anticorrosão com elevada resistência ao envelhecimento e que não fica enfraquece com o frio. A película seca possui uma boa aderência sobre pisos inferiores previamente limpos: também em superfícies pintadas e PVC e destaca-se pela sua elevada resistência contra o desgaste.

Características

- pode ser pintado por cima depois da secagem
- protecção elástica
- bom poder insonorizante

Dados técnicos

Temperatura de armazenamento recomendada	10 - 30 °C
Ponto de ebulição	110 °C
Base	Kunststoff-Kautschuk und Harze / Plastic rubber and resin
Percentagem de sólidos	ca. 50 %
Risco de congelamento	nein / no
Densidade a 20°C	1,02 g/ml DIN 51757
Ponto de inflamação	4 °C
Côr / aspecto	schwarz / black
Espessura da camada húmida	bis 1,5 / up to 1,5 mm
Estabilidade	gut / good
Viscosidade a 20°C	680 mPas
Temperatura de processamento	15 - 25 °C
Resistência à temperatura	-30 bis +80 / -30 to +80 °C
Tempo de secagem	ca. 45 min
Classe de risco segundo VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	Al
Odor	charakteristisch / characteristic



Dados técnicos

Secagem completa	ca. 2 h
Forma	flüssig / liquid
Viscosidade a 40°C	>7 mm ² /s
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

Campos de utilização

O produto de tratamento da parte inferior do veículo adequa-se a medidas de protecção anticorrosivas e trabalhos de reparação no piso inferior, cava da roda, área frontal, saia traseira, spoiler e umbral, assim como para a protecção contra o impacto de pedras. O material adere a superfícies em bruto e a superfícies pintadas, de forma a que possa ser utilizado em peças novas (chapas de reparação).

O produto de tratamento da parte inferior do veículo também se adequa ao isolamento acústico de cavas da roda e paredes laterais, assim como para a cobertura de pontos de reparação, costuras de soldagem e sobreposições.

Utilização

As superfícies a tratar com o produto de tratamento da parte inferior do veículo devem ser previamente bem limpas. Eliminar a ferrugem. As superfícies devem estar secas e isentas de cera, sujidade, gordura e o mais possível sem pó.

O produto de tratamento da parte inferior do veículo pode ser aplicado com uma pistola de pulverização USB (art. n.º 6219) ou com uma pistola pulverizadora de pressão com depósito (art. n.º 6220) com uma pressão de serviço de 2 a 8 bar, dependendo do padrão de pulverização desejado.

Agitar bem antes de utilizar.

Não deixar ficar a embalagem aberta, uma vez que se cria uma película na superfície do material.

O material de revestimento pode ser aplicado em superfícies verticais numa só aplicação com até 1,5 mm de espessura da película húmida. Para evitar manchas de pulverização, o spray de tratamento da parte inferior do veículo deve ser aplicado em forma de cruz.

Unterbodenschutz schwarz

Dependendo da espessura da camada e das condições ambientais, o veículo está pronto a funcionar ao fim de aprox. 1 a 2 horas. A secagem completa demora aprox. 12 horas.

É possível pintar por cima com tintas normais para veículos (convencionais e à base de água) nas seguintes condições:

- após o tempo de secagem da camada de pelo menos 12 horas, "pré-pulverizar" uma camada fina de tinta
- aplicar a pintura definitiva apenas depois de a camada prévia ter secado
- é possível secar em forno a 60 °C

Nota

Não pulverizar sobre componentes móveis ou quentes como articulações, motor, engrenagens, veio de transmissão, escape, catalisador e sistemas de travagem.

Se a pistola estiver entupida, pode causar o rebentamento da lata.

Deve ter em conta as instruções da pistola.

Após utilizar, limpar a pistola com o produto de limpeza e dissolvente (art. n.º 6130).

Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa 6114
D-GB-I-NL-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.