

Информация к продукту

Hohlraum-Versiegelung transparent

PI 24/25/06/2020



Описание

Антикоррозионное средство, содержащее растворители, для заделки полостей с высокой долей содержания твердых веществ. Тиксотропная, хорошо распыляемая жидкость, которая проникает также в трудно доступные места и узкие полости в металле, смачивает их и вытесняет влагу. Продукт содержит высокий удельный вес ингибиторов, предотвращающих появление ржавчины. Материал можно перерабатывать также при низких температурах от 10° C, способность к расползанию увеличивается, если продукт и шасси комнатной температуры. После высыхания образуется пластичная, водоотталкивающая и воскообразная пленка.

Свойства

- краткосрочный последующий пробег
- подходит идеально для защиты от ржавчины сваренных кузовных деталей
- хорошая теплоупорность
- хорошая проникающая способность

Технические данные

Цвет / внешний вид	beige
Запах	charakteristisch / characteristic
Продолжительность прохождения воронки Форда 4 мм при 20 °C	30-40 с
Доля твердых частиц	ca. 42 %
Удельный вес в сыром виде	100 µ
Испытания в солевой камере	>1000, aerosol 720 час DIN 50021
Время высыхания при 20°C и относительной влажности в 65%	210 - 300 мин
Устойчивость к температуре	-25 - +180 °C
Рекомендуемая температура хранения	10 - 30 °C
Минимальный срок годности в первоначальной упаковке	30 месяц

Сфера применения

Хорошо подходит для любых полостей в шасси, например, швеллеры, двери, распорки, крылья и т.д.



Применение

В мастерских оно в первую очередь предназначено для внутренней консервации полостей, для дополнения имеющейся заделки полостей новых автомобилей, для дополнительной обработки заделанных полостей спустя 2-3 года, после аварийного ремонта.

Внимание!

Не распылять на подвижные и находящиеся под тепловой нагрузкой детали типа шарниров, двигателя, коробки передач, карданного вала, выхлопной системы, катализатора и тормозов! Засорившийся пистолет может привести к разрыву баллончика! Необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации пистолета!

После применения пистолет необходимо очистить с помощью чистящего средства и разбавителя, номер изделия 6130!

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 6116
D-GB-I-NL-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.