

# Informações sobre o produto

## Hohlraum-Versiegelung transparent

PI 24/25/06/2020



### Descrição

Produto anticorrosivo com solventes para selar cavidades com um elevado teor de sólidos. Líquido tixotrópico de fácil pulverização que chega a áreas de difícil acesso e espaços estreitos entre as chapas, humedecendo-as e repelindo a humidade. Este produto possui uma elevada percentagem de inibidores de ferrugem. O material pode trabalhar-se a temperaturas baixas a partir de aprox. 10 °C. No entanto, o poder de penetração é maior se tanto o produto como a carroçaria estiverem à temperatura ambiente. Depois de secar completamente, este produto cria uma película plástica, repelente da água e semelhante à cera.

### Características

- tempo de pós-processamento curto
- ideal para a protecção contra a ferrugem em componentes da carroçaria soldados
- boa resistência ao calor
- bom poder de fluência

### Dados técnicos

Côr / aspecto	beige
Odor	charakteristisch / characteristic
Tempo de fluxo copo DIN 4 mm a 20°C	30-40 s
Percentagem de sólidos	ca. 42 %
Espessura da camada húmida	100 µ
Teste de pulverização de sal	>1000, aerosol 720 h DIN 50021
Tempo de secagem a 20°C/65% HR	210 - 300 min
Resistência à temperatura	-25 - +180 °C
Temperatura de armazenamento recomendada	10 - 30 °C
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	30 meses

### Campos de utilização

Adequado para todas as cavidades na carroçaria, por exemplo umbral, portas, armações, pára-lamas, etc.



### Utilização

Este produto é usado na oficina primeiramente para a conservação interior de cavidades, como complemento do produto para selar já aplicado em veículos novos, para tratamento posterior ao fim de 2 ou 3 anos, assim como em reparação de danos de acidentes.

### Nota

Não pulverizar sobre componentes móveis ou quentes como articulações, motor, engrenagens, veios de transmissão, escape, catalisador e sistemas de travagem. Se a pistola estiver entupida, pode causar o reentamento da lata.

Deve ter em conta as instruções da pistola.

Após utilizar, limpar a pistola com o produto de limpeza e dissolvente (art. n.º 6130).

### Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa	6116
	D-GB-I-NL-P
10 l Bidão chapa	6118
	D-GB-F-I-E-NL-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**