

Informazioni sul prodotto

PI 24/25/06/2020



Trattamento antiruggine per carrozzerie trasparente

Descrizione

Protettivo anticorrosivo contenente solventi per sigillare le cavità con alta percentuale di sostanze solide. Un liquido tissotropico e ben nebulizzabile per proteggere anche aree di difficile accesso e strette intercapedini tra lamiere, bagnandole e respingendo l'umidità. Contiene un'alta percentuale di inibitori della ruggine. Il materiale è lavorabile anche a basse temperature a partire da 10 °C; le proprietà di scorrimento migliorano se il prodotto e la carrozzeria sono a temperatura ambiente. Dopo l'asciugatura completa forma una pellicola plastica, idrorepellente e cerosa.

Caratteristiche

- breve tempo di post-funzionamento
- ideale per la protezione dalla ruggine in parti saldate della carrozzeria
- buona resistenza al calore
- buona capacità di penetrazione

Dati Tecnici

Colore/aspetto	beige
Odore	charakteristisch / characteristic
Tempo di transito contenitore DIN 4 mm a 20 °C	30-40 s
Tenore di sostanze solide	ca. 42 %
Spessore dello strato bagnato	100 µ
Prova in nebbia salina	>1000, aerosol 720 h DIN 50021
Tempo di asciugatura a 20 °C/umidità relativa 65%	210 - 300 min
Stabilità termica	-25 - +180 °C
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	10 - 30 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	30 mesi

Settori di utilizzo

Adatto per tutte le cavità della carrozzeria, ad esempio batticalcagno, porte, angolari di rinforzo, parafanghi, ecc.

Utilizzo

Viene utilizzato dall'officina principalmente per proteggere l'interno di cavità dalla corrosione, per completare la sigillatura preesistente di veicoli nuovi, per il trattamento dopo 2-3 anni e per sigillare le cavità in

seguito a riparazioni per incidente.

Avvertenza

Non spruzzare su componenti mobili e sottoposti a sollecitazioni termiche come snodi, motore, cambio, alberi cardanici, collettori di scarico, catalizzatori e impianti freni! Una pistola ostruita può provocare lo scoppio della bomboletta!

Attenersi alle istruzioni per l'uso della pistola!

Dopo l'uso pulire la pistola con detergente e solvente cod. art. 6130!



Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera	6116
	D-GB-I-NL-P
10 l Fusto lamiera	6118
	D-GB-F-I-E-NL-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.