

## Top Tec 4310 0W-30



### Beschrijving

Hypermoderne asarme lichtloop-motorolie van topklasse met weinig as voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van gedeeltelijk synthetische basisoliën in combinatie met de nieuwste additieven staat garant voor een motorolie die uitstekend beschermt tegen slijtage, het olie- en benzineverbruik verlaagt en voor een snelle oliecirculatie van de motor zorgt. Verschillende autofabrikanten eisen een motorolie met deze specificatie voor het gebruik met dieselpartikelfilter (DPF) om de maximale levensduur van het DPF te garanderen.

### Eigenschappen

- enorme brandstofbesparing
- snelle oliecirculatie
- geschikt voor roetfilters
- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- voortreffelijke corrosiebescherming
- soepel lopende motor
- voortreffelijke afschuifstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- kan met universele motoroliën worden gemengd

### Specificaties en goedkeuringen:

ACEA C2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:**

Fiat 9.55535 -DS1 • Fiat 9.55535 -GS1

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	50,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D 5481

### Technische gegevens

Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,9 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 5,5 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Optimaal voor modernste benzine- en dieselmotoren met en zonder meerkleppentechnologie, turbolader, zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK) en dieseldeeltjesfilter (DPF). Naast het gebruik in verschillende voertuigen van PSA en Fiat/Alfa Romeo (Twin en Multi Air motoren) kan deze motorolie bij verschillende fabrikanten worden gebruikt, die een motorolie met deze specificatie eisen. Uitstekend geschikt voor het gebruik in gas aangedreven personenwagens (CNG/LPG).

### Gebruik

De gebruiksvoorschriften van de voertuigfabrikant moeten in acht worden genomen.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2361 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2362 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	3737 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	3738 D-GB
205 l Vat blik	3739 D-GB

# Produktinformatie

PI 23/23/06/2020



## Top Tec 4310 0W-30

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.