

Benzin Additiv

Beschreibung

Vermeidet die Bildung von Verkokungen und Ablagerungen im gesamten Gemischaufbereitungssystem wie z.B. den Einspritzventilen, Einlassventilen oder sonstigen Bauteilen der Kraftstoffanlage. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die Motorleistung erhalten und das Reparaturrisiko und die damit verbundenen Reparaturkosten werden deutlich reduziert. Einsatzempfehlung bei jedem Tankvorgang!



Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Farbe / Aussehen	hellgelb, klar / light yellow, clear
VbF-Klasse	A II
Flammpunkt	>61 °C
Pourpoint	-45 °C
Form	flüssig / liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Viskosität bei 40°C	<7 mm ² /s
Dichte bei 15°C	0,765 g/cm ³

Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche	8425
Kunststoff	DK/N-S-FIN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Einsatzgebiet

Für alle Benzin-Einspritzsysteme geeignet.

Anwendung

Bei jeder Betankung entsprechend dem Kraftstoff beimischen. 10 ml aus der Dosierflasche sind ausreichend für 10 l Kraftstoff. Die Vermischung erfolgt von selbst.