

Marine Diesel Schutz

Descrição

A solução eficiente contra bactérias, leveduras e fungos. Adequado para a conservação segura a longo prazo. A substância biocida não forma produtos de combustão corrosivos. Graças aos componentes de limpeza contidos no produto, proporciona uma limpeza óptima de todo o sistema de combustível. Com protecção contra a corrosão para todos os componentes metálicos. O booster do índice de cetano garante um arranque fácil aquando da nova colocação em serviço e máxima performance do motor. **Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.**

Características

- elevada eficácia
- desinfecta sistemas de depósitos atacados pelas bactérias
- previne o ataque de bactérias
- limpa e conserva
- aumenta o índice de cetano
- excelente estabilidade frente ao envelhecimento.

Dados técnicos

Base	Biozid, Detergent, Cetanzahlverbesserer / biocide, detergent and cetan number enhancer
Côr / aspecto	braun, klar / brown, clear
Densidade a 15°C	0,923 g/cm ³
Viscosidade a 40°C	<7 mm ² /s
Ponto de inflamação	>63-<100 °C
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	5 Jahre / 5 years
Odor	charakteristisch, characteristic
Forma	flüssig / liquid

Campos de utilização

Para a utilização preventiva e para a esterilização de sistemas de tanques contaminados em barcos e depósitos de armazenamento. No caso de sistemas já contaminados, recomendamos uma dose de choque na proporção de 1:200. Um copo doseador (25 ml) é suficiente para 5 l de combustível diesel. Para a aplicação preventiva de (1:1.000), um enchimento do depósito doseador (25 ml) é suficiente para 25 l de com-

bustível diesel.

Utilização

No caso de sistemas já contaminados, recomendamos uma dose de choque na proporção de 1:200. Um copo doseador (25 ml) é suficiente para 5 l de combustível diesel. Para a aplicação preventiva de (1:1.000), um enchimento do depósito doseador (25 ml) é suficiente para 25 l de combustível diesel. Agitar antes de utilizar.

CHZN4667

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa	25000 D-F-I-E-GR
500 ml Lata chapa	25001 GB-DK-N-FIN-S-RUS
1 l Lata chapa	25002 D-F-I-E-GR
1 l Lata chapa	25003 GB-DK-N-FIN-S-RUS

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

