

Πληροφορία προϊόντος

Marine 2T Motor Oil

PI 18/16/07/2020



Περιγραφή

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρα 2T βασισμένο σε επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και ειδικά πρόσθετα. Φροντίζει για ασφαλή λίπανση, μεγάλη ασφάλεια λειτουργίας και εξαιρετική προστασία από φθορές και διάβρωση. Χωρίς αυταναφλέξεις, καύση φτωχή σε καπνό. Με TC-W3-Performance.

Ιδιότητες

- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- μεγάλη προστασία από φθορά
- αποτρέπει αναφλέξεις πυράκτωσης
- αυτοαναμιγνυόμενο
- καύση χωρίς κατάλοιπα

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 40 °C	54,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	8,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	143 DIN ISO 2909
πυκνότητα στους 15°C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
σημείο ανάφλεξης	106 °C DIN ISO 2592
σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	<0,02 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες σκαφών με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Αυτοαναμιγνυόμενο. Προσέξτε τις αναλογίες ανάμιξης των κατασκευαστών.

Εφαρμογή

Όπως στα λιπαντικά κινητήρα 2T για λίπανση με ανάμιξη και ανεξάρτητη λίπανση. Προσέξτε τις αναλογίες ανάμιξης των εκάστοτε κατασκευαστών των κινητήρων.



Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοσιμετρική φιάλη πλαστική	25086 D-GB-I-E-P
1 l κάνιστρο πλαστικό	25019 BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	25020 BOOKLET

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.