

Информация к продукту

Marine 2T Motor Oil

PI 18/16/07/2020



Описание

Высокоэффективное моторное масло для 2-тактных двигателей на основе отборных базовых масел и специальных присадок. Обеспечивает эффективное смазывание, высокую надежность работы и превосходную защиту от износа и коррозии. Предотвращает самовоспламенение от раскаленных участков камеры сгорания, обеспечивает бездымное сгорание. Имеет допуск TC-W3 Performance.

Свойства

- высокая надежность смазки
- высокая защита от износа
- не допускает samozажигание
- самосмешиваемо
- безостаточное сгорание

Спецификации и допуски

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Технические данные

Вязкость при 40°C	54,2 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	8,9 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	143 DIN ISO 2909
Плотность при 15°C	0,880 г/см ³ DIN 51757
Температура вспышки	106 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Общее щелочное число	9,8 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<0,02 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для 2-тактных лодочных двигателей с воздушным и водяным охлаждением как с отдельной, так и со смешанной системой смазки. Самосмешивающееся. Необходимо соблюдать предписанные производителем пропорции смеси.



Применение

Как принято в случае моторных масел двухтактных двигателей для смешанной и отдельной смазки. Необходимо соблюдать пропорции смеси конкретных изготовителей двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	25019 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	25020 BOOKLET

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.