

Marine Λιπαντικό κιβωτίων GL4/GL5 80W-90

Περιγραφή

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων από επιλεγμένα βασικά λιπαντικά. Με ειδικά πρόσθετα για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων. Μειώνει τις φθορές και τους θορύβους. Μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πιέσεων και κατά την αλλαγή από ρελαντί σε μέγιστο φορτίο. Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία και αντοχή στη γήρανση. Καλή θερμοκρασιακή συμπεριφορά ιξώδους. Συμβατό με όλα τα στεγανοποιητικά υλικά.



Ιδιότητες

- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

API GL4/5 • API MT-1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	80W-90 SAE J306
πυκνότητα στους 15°C	0,900 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	142 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	14,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -26°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	104 DIN ISO 2909
σημείο ροής	-27 °C DIN ISO 3016
σημείο ανάφλεξης	200 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για κιβώτια εσωλέμβιων και εξωλέμβιων μηχανών με κανονική έως υψηλή καταπόνηση. Κατάλληλο και για μεταδόσεις έσω/έξω.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις συνήθεις προδιαγραφές των κατασκευαστών των σκαφών και των κιβωτίων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	25068 D-F-I-E-GR
20 l κάνιστρο πλαστικό	25034 D-GB
60 l βαρέλι μεταλλικό	25035 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.