

Информация к продукту

Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90

PI 14/06/06/2019



Описание

Высокоэффективное трансмиссионное масло на основе отборных базовых масел со специальными присадками для механических коробок переключения передач. Снижает износ и уровень шума. Высокая нагрузочная способность даже при переходе с холостого хода в режим полной нагрузки. Отличная защита от коррозии и стойкость к старению. Хорошие вязкостно-температурные свойства. Совместимо со всеми материалами уплотнений.

Свойства

- высокий приём давления
- снижает рабочие шумы
- нейтрально к привычным уплотнениям
- высокая устойчивость к старению

Спецификации и допуски

API GL4/5 • API MT-1

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,900 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	142 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,8 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	104 DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для коробок передач встроенных и подвесных лодочных двигателей с нагрузкой от нормальной до высокой. Также подходит для Z-образных передач.

Применение

Необходимо соблюдать стандартные предписания производителей лоток и КПП.



Имеющиеся упаковки

250 мл пластиковый тубик	25031 GB-DK/N-FIN-S-RUS
1 л пластиковый баллончик	25069 GB-DK/N-FIN-S-RUS
20 л пластиковая канистра	25034 D-GB
60 л жестяная бочка	25035 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.