

Λιπαντικά κιβωτίων φορτηγών (GL4) 75W-90

Περιγραφή

Το συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων εξασφαλίζει ακόμη και υπό μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μια εξαιρετική λειτουργία των μηχανικών συνόλων. Η φθορά μειώνεται στο ελάχιστο. Φροντίζει για εξαιρετικό βαθμό απόδοσης του κιβωτίου και μέγιστη οικονομία καυσίμου. Κατάλληλο για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών.

Ιδιότητες

- εξασφαλίζει ιδανική λειτουργία του κιβωτίου
- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
- για εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

API GL4 • MB 235.11

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-90 SAE J306
πυκνότητα στους 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
ιξώδες στους 100°C	14,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
ιξώδες στους 40 °C	97 mm ² /s ASTM D 7042-04
ιξώδες στους -40°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	159 DIN ISO 2909
σημείο ροής	-57 °C DIN ISO 3016
σημείο ανάφλεξης	246 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σε μηχανικά κιβώτια επαγγελματικών οχημάτων, ειδικά για τη σειρά Actros της Mercedes-Benz.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων και των μηχανικών συνόλων.



Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	1446 D-GB
60 l βαρέλι μεταλλικό	1448 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.