

## Huile pour engrenages Truck (GL4) 75W-90

### Description

L'huile pour engrenages 100 % synthétique garantit un fonctionnement irréprochable des organes, même en cas de fortes variations de température. L'usure est réduite au maximum. Assure un excellent rendement de l'engrenage et des économies de carburants maximum. Convient aux plus longs intervalles de vidange d'huile.

### Propriétés

- assure le fonctionnement optimal de la boîte de vitesses
- excellente protection anti-usure
- économie de carburant maximale
- pour des intervalles de vidange d'huile extrêmement longs

**LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises :**

API GL4 • MB 235.11

### Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	75W-90 SAE J306
Densité à 15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosité à 100 °C	14,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 40 °C	97 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	159 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-57 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	246 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

### Champs d'application

Huile pour engrenages hautement efficace pour des intervalles de vidange d'huile prolongés des boîtes mécaniques de véhicules utilitaires, en particulier ceux de la série Actros de Mercedes-Benz.



### Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes et/ou constructeurs automobiles.

### Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	1446 D-GB
60 l Fût métallique	1448 D-GB

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**