

Truck Transmissieolie (GL4) 75W-90

Beschrijving

Volledig synthetische transmissieolie garandeert zelfs bij grote temperatuurschommelingen een uitstekende werking van de aggregaten. De slijtage wordt tot een minimum beperkt. Zorgt voor een uitstekende transmissie-efficiëntie en maximale brandstofbesparing. Geschikt voor langste olieversingsintervallen.

Eigenschappen

- garandeert een optimale aandrijffunctie
- voortreffelijke slijtagebescherming
- maximaal brandstofbesparend
- voor extreem lange olieversingsfrequenties

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

API GL4 • MB 235.11

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissie-oliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 100 °C	14,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 40 °C	97 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	159 DIN ISO 2909
Pourpoint	-57 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	246 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

High-performance-transmissieolie voor verlengde olieversingsintervallen in transmissies voor bedrijfswagens, speciaal voor de Actros-serie van Mercedes-Benz.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen.



Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	1446 D-GB
60 l Vat blik	1448 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.