

Top Tec ATF 1800 R

Description

Huile de boîte automatique haute performance de basse viscosité de la nouvelle génération basée sur la technologie de synthèse avec des additifs modernes et performants. En plus de son excellente stabilité au vieillissement et à l'oxydation, elle garantit un passage optimal des vitesses dans toutes les conditions d'utilisation grâce à son indice de viscosité extrêmement élevé. Permet de longs intervalles de vidange.

Propriétés

- bon comportement viscosité-température
- protection anti-usure élevée
- permet un champ d'application très varié
- Excellente stabilité à l'oxydation
- empêche la formation de mousse
- très bonnes propriétés à basse température
- grande résistance au vieillissement
- excellente protection anticorrosion
- excellent comportement en friction

Spécifications et agréments:

Dexron VI • Ford Mercon LV

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises :

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 • Hyundai SP-IV • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Données techniques

Densité à 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	28,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	6,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brook-field)	<= 10000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	169 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016



Données techniques

Point d'inflammation	210 °C DIN ISO 2592
Couleur/aspect	rot

Champs d'application

Développée pour les boîtes automatiques des types ZF 6HP19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/65/70/75/90/95 et ZF 9HP48 qui équipent divers véhicules des marques Audi, BMW, Honda, Jaguar, Land Rover, Porsche, etc. Répondant à davantage de spécifications, cette huile couvre une gamme encore plus large de véhicules.

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des constructeurs de moteurs ou de groupes! L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	20625 D-GB-I-E-P
20 l Bidon plastique	20982 D-GB-I-E-P
60 l Fût métallique	21206 D-GB
205 l Fût métallique	21152 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.