

## Top Tec ATF 1800 R

### Beschrijving

Laagvisceuze high performance automatische-transmissieolie van de nieuwe generatie op basis van synthesetechnologie met moderne en krachtige additief-componenten. Naast de uitstekende verouderings- en oxidatiestabiliteit garandeert de extreem hoge viscositeitsindex een optimaal schakelgedrag onder alle bedrijfsomstandigheden. Maakt lange verversingsintervallen mogelijk.

### Eigenschappen

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- grote slijtagebescherming
- maakt een veelzijdige toepassingsbereik mogelijk
- Uitstekende oxidatiestabiliteit
- voorkomt schuimvorming
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- voortreffelijke corrosiebescherming
- uitstekende wrijving

### Specificaties en goedkeuringen:

Dexron VI • Ford Mercon LV

### LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 • Hyundai SP-IV • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

### Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	28,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	169 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016



### Technische gegevens

Vlampunt	210 °C DIN ISO 2592
Kleur / uiterlijk	rot

### Toepassings-Gebieden

Voor automatische transmissies van de typen ZZP 6HP19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/65/70/75/90/95 en ZF 9HP48, die in verschillende Audi-, BMW-, Honda-, Jaguar-, Land Rover- en Porsche-voertuigen enz. zijn ingebouwd. Vol-doet aan verdere specificaties, waardoor deze voor nog meer voertuigen geschikt is.

### Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

### Verpakking

1 l Bus kunststof	20625 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	20982 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	21206 D-GB
205 l Vat blik	21152 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**