

Top Tec ATF 1800 R

Descrição

Óleo para caixas de velocidades automáticas de última geração de elevado rendimento e baixa viscosidade, formulado com base na Synthese Technology com aditivos modernos e potentes. Além da excelente estabilidade ao envelhecimento e à oxidação também é garantida uma mudança de velocidades com precisão sob todas as condições de funcionamento devido ao elevadíssimo índice de viscosidade. Possibilita intervalos de manutenção longos.

Características

- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- elevada protecção contra o desgaste
- permite um vasto âmbito de possibilidades de utilização
- excelente estabilidade à oxidação
- impede a formação de espuma
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas
- elevada resistência ao envelhecimento
- excelente protecção contra a corrosão
- excelentes características de atrito

Especificações e autorizações:

Dexron VI • Ford Mercon LV

A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 • Hyundai SP-IV • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	28,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	6,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	169 DIN ISO 2909



Dados técnicos

Ponto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	210 °C DIN ISO 2592
Côr / aspecto	rot

Campos de utilização

Desenvolvido para caixas automáticas dos tipos ZF 6HP19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/65/70/75/90/95 e ZF 9HP48 instaladas em inúmeros veículos da marca Audi, BMW, Honda, Jaguar, Land Rover, Porsche, etc. Satisfaz especificações adicionais, sendo adequado para muitas mais marcas.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo! Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	20625 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan plástico	20982 D-GB-I-E-P
60 l Bidão chapa	21206 D-GB
205 l Bidão chapa	21152 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.