

Πληροφορία προϊόντος

Special Tec V 0W-20

PI 24/02/07/2021



Περιγραφή

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Ο συνδυασμός μη συμβατικών βασικών λιπαντικών και η σύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων μειώνει τις τριβές στον κινητήρα στο ελάχιστο, φροντίζει για μέγιστη ισχύ του κινητήρα και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Ιδιότητες

- ελαχιστοποιεί την τριβή
- φροντίζει για μέγιστη ισχύ του κινητήρα
- εξοικονομεί καύσιμο και μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

ACEA C5 • API SN • Volvo VCC RBS0-2AE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	0W-20 SAE J300
πυκνότητα στους 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	47,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	9,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Ιξώδες στους -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	175 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	13 % CEC-L-10-A-93
σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	< 0,9 % DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ειδικά μελετημένο για την απαίτηση οχημάτων Volvo σε διάφορα μοντέλα. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές υλικών λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	20631 BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	20632 BOOKLET
20 l κάνιστρο πλαστικό	20633 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	20634 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	20635 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.