

## Altölsammel- und -absauggerät mit Glasmesszylinder

### Beschreibung

mit Überdruckentleerung und unabhängiger Absaugung vom Druckluftnetz 70 l

- 1,60 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- Überdruckventil
- Vakuumpumpe mit Anzeige
- 2 m Vakuumschlauch mit Griffstück
- Absperrventil
- mit schwenkbarem Trichter inkl. Spritzschutz
- Trichter: Ø 440, H = 180 mm, max. H = 1.800 mm
- Sondenhalter, komplett mit 5 Saugsonden
- Adapter für BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group
- Zylinder mit 10 l Inhalt dient ausschließlich zur Kontrolle des abgesaugten Öls auf Masse und Qualität

### Einsatzgebiet

Altölsammelbehälter für den Ölwechsel an Fahrzeugen. ACHTUNG: Nur für Altöl A III (bekannter Herkunft) mit einem Flammpunkt > 55 °C geeignet.



### Erhältliche Gebinde

1 Stk Karton	29002 D
--------------	------------

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**