

Informações sobre o produto

PI 4/15/06/2021



Altölsammel- und -absauggerät mit Glasmesszylinder

Descrição

com sistema de esvaziamento pressurizado e aspiração independente da rede de ar comprimido 70 l

- Mangueira de abastecimento de 1,60 m com tubo de drenagem e protecção antigoteio
- Válvula de sobrepressão
- Bomba de vácuo com indicador
- Mangueira de vácuo 2 m com pega
- Válvula de bloqueio
- com funil giratório incl. protecção contra salpicos
- Funil: Ø 440; A = 180 mm; A máx. = 1.800 mm
- Suporte de sondas com 5 sondas de aspiração
- Adaptador para BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group
- O cilindro com 10 l de capacidade serve apenas para controlar a massa e a qualidade do óleo aspirado

Campos de utilização

Recipiente de recolha de óleo usado para mudança do óleo em veículos sob plataformas elevatórias. ATENÇÃO: Só adequado para óleo usado de categoria A III (origem conhecida) com um ponto de inflamação > 55 °C.



Embalagens disponíveis

| | |
|----------------|-------|
| 1 unid. Cartão | 29002 |
| | D |

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.