

# Información del producto

PI 4/15/06/2021



## Colector y aspirador de aceite usado con probeta graduada de vidrio

### Descripción

**Con evacuación de sobrepresión y aspiración independiente de la red de aire comprimido 70 l**

- Manguera de evacuación de 1,60 m con tubo de salida y protección antigoteo
- Válvula de sobrepresión
- Bomba de vacío con indicador
- Manguera de vacío de 2 m con pieza prensora
- Válvula de cierre
- Con embudo giratorio incl. protección antisalpicaduras
- Embudo: Ø 440; H = 180 mm; máx. Al = 1.800 mm
- Soporte de sondas, completo con 5 sondas de aspiración
- Adaptador para BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., grupo PSA
- El cilindro de 10 l de capacidad sirve exclusivamente para controlar la masa y la calidad del aceite aspirado



### Envases disponibles

1 unidad Caja de cartón 29002  
D

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

### Campos de aplicación

Depósito colector de aceite usado para cambios de aceite en vehículos situados en equipos elevadores.  
ATENCIÓN: Apropiado solo para aceite usado A III (de origen conocido) con un punto de inflamación > 55 °C.