

## Information produit

PI 4/15/06/2021



# Collecteur et aspirateur d'huiles usagées avec éprouvette graduée en verre

### Description

**avec vidange à surpression et aspiration indépendante du réseau d'air comprimé 70 l**

- Flexible de remplissage de 1,60 m avec tube de sortie et protection anti-goutte
- Soupape de sûreté
- Pompe à vide avec indicateur
- Flexible de vide de 2 m avec poignée
- Vanne d'arrêt
- avec entonnoir pivotant, y compris protection anti-goutte
- Entonnoir : Ø 440, H = 180 mm, H maxi = 1 800 mm
- Porte-sonde complet avec 5 sondes d'aspiration
- Adaptateur pour BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., Groupe PSA
- Le cylindre d'une capacité de 10 l sert uniquement à contrôler la masse et la qualité de l'huile aspirée

### Champs d'application

Collecteur d'huiles usagées pour la vidange d'huile de véhicules sous ponts élévateurs. ATTENTION : convient seulement aux huiles usagées A lll (d'origine connue) avec point d'inflammation > 55 °C.



### Conditionnements disponibles

1 Unité Carton	29002
	D

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**