

Informazioni sul prodotto

PI 4/15/06/2021



Unità di raccolta e aspirazione dell'olio esausto con cilindro graduato in vetro

Descrizione

con sistema di svuotamento pressurizzato ed aspirazione indipendente dalla rete dell'aria compressa 70 l

- tubo flessibile di erogazione di 1,60 m con tubo di scarico e dispositivo antigocciolamento
- valvola limitatrice della pressione
- pompa per vuoto con indicatore
- tubo flessibile per il vuoto di 2 m con impugnatura
- valvola di arresto
- con imbuto mobile dotato di protezione antispruzzo
- imbuto: Ø 440; H = 180 mm; max. H = 1.800 mm
- supporto speciale, dotato di 5 sonde di aspirazione
- adattatore per BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group
- il cilindro da 10 l serve soltanto per il controllo della massa e della qualità dell'olio aspirato

Settori di utilizzo

Contenitore di raccolta olio esausto per effettuare il cambio olio dei veicoli da sotto la piattaforma di sollevamento. ATTENZIONE: solo per olio esausto A III (di origine nota) con un punto di infiammabilità superiore a 55 °C.



Contenuto delle confezioni

1 Pz Scatola	29002
	D

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.