

Πληροφορία προϊόντος

PI 4/15/06/2021



Συσκευή συλλογής και αναρρόφησης χρησιμοποιημένων λιπαντικών με γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα μέτρησης

Περιγραφή

με άδειασμα υπερπίεσης και ανεξάρτητη αναρρόφηση από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα 70 l

- εύκαμπτος σωλήνας παροχής 1,60 m με σωλήνα εκροής και προστασία σταξίματος
- βαλβίδα υπερπίεσης
- αντλία υποπίεσης με ένδειξη
- εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης 2 m με λαβή
- βαλβίδα απομόνωσης
- με περιστρεφόμενη χοάνη με προστασία από ψεκασμό
- χοάνη: Ø 440, H = 180 mm, μέγ. H = 1.800 mm
- βάση στομίων, πλήρης με 5 στόμια αναρρόφησης
- αντάπτορες για BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group
- ο κύλινδρος με χωρητικότητα 10 l χρησιμεύει μόνο για τον έλεγχο του αναρροφημένου λαδιού ως προς τη μάζα και την ποιότητα

Πεδίο χρήσης

Δοχείο συλλογής χρησιμοποιημένων λιπαντικών για την αλλαγή λαδιών σε αυτοκίνητα κάτω από ανυψωτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατάλληλο μόνο για χρησιμοποιημένα λιπαντικά A III (γνωστής προέλευσης) με γνωστό σημείο ανάφλεξης > 55 °C.



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 τεμ. χαρτοκιβώτιο 29002
D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.