

# Информация к продукту

PI 4/15/06/2021



## Altölsammel- und -absauggerät mit Glasmesszylinder

### Описание

с опорожнением под повышенным давлением и независимым откачиванием от пневмосети 70 л

- заправочный шланг длиной 1,60 м с выпускной трубкой и противокапельной системой
- предохранительный клапан
- вакуумный насос с индикатором
- вакуумный шланг длиной 2 м с ручкой
- запорный клапан
- с откидной воронкой, вкл. защиту от брызг
- воронка: Ø 440; В = 180 мм; макс. В = 1.800 мм
- держатель зонда, в комплекте с 5 заборными щупами
- переходник для BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., группы PSA
- цилиндр емкостью на 10 л служит исключительно для контроля откачанного масла в отношении количества и качества

### Сфера применения

Сборный бак для отработанного масла при замене масла в автомобилях под подъемниками. ВНИМАНИЕ: Подходит только для отработанного масла A III (известного происхождения) с температурой вспышки > 55 °С.



### Имеющиеся упаковки

1 шт. картонная коробка 29002  
D

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**