

### Descripción

Optimiza del proceso de combustión y restablece el rendimiento original del motor. Elimina los depósitos del sistema de inyección diésel y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Mejora la lubricación en todo el sistema de combustible. Aumenta el índice de cetano y mejora la inflamabilidad del combustible diésel. Protege contra la corrosión y el desgaste. Optimiza los valores de gases de escape y el rendimiento del motor. Los motores limpios consumen menos combustible y emiten menos contaminantes.

### Propiedades

- elimina residuos molestos
- evita la formación de incrustaciones
- protege los componentes costosos del desgaste y la corrosión
- aumenta la suavidad de marcha
- aumenta el índice de cetano
- reduce la emisión de contaminantes

### Datos técnicos

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	hellbraun, klar / light brown, clear
Densidad a 15 °C	0,842 g/cm <sup>3</sup>
Clase VbF	A III
Punto de combustión	63 °C
Punto de fluidez	- 36 °C
Forma	flüssig / liquid
Olor	charakteristisch / characteristic

### Campos de aplicación

Apto para todos los vehículos diésel.

### Aplicación

El envase es suficiente para hasta 115 l de combustible diésel. Para un rendimiento óptimo se necesita un llenado de como mínimo 25 l. Adición cada 2.000 km antes de repostar.



### Envases disponibles

500 ml Lata de chapa	20997
	GB-F-E-ARAB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**