

Truck Series Oil Treatment

Descrizione

Protezione del motore con MoS₂. Il bisolfuro di molibdeno (MoS₂) contenuto forma su tutte le superfici una pellicola di lubrificante altamente resistente. Garantisce elevata sicurezza d'esercizio grazie a una protezione ottimale dall'usura. Riduce l'attrito e l'usura del motore e ne garantisce un funzionamento regolare. Riduce il consumo di olio e di carburante.

Caratteristiche

- eccellente protezione dall'usura
- aumenta la sicurezza di funzionamento
- riduce il consumo di olio e di carburante
- riduce al minimo l'attrito
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza
- aumenta la silenziosità di funzionamento

Dati Tecnici

Base	MoS ₂ -Suspension
Colore/aspetto	schwarz / black
Contenuto di sostanze solide	~ 3 %
Densità a 20 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Punto di infiammabilità	201 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-20 °C DIN ISO 3016
Odore	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid
Viscosità a 40 °C	95 mm ² /s

Settori di utilizzo

Adatto per tutti i tipi comuni di olio motore in motori a benzina e diesel.

Utilizzo

Efficacia ottimale aggiungendo il prodotto direttamente al cambio dell'olio motore. Tuttavia è possibile aggiungere il prodotto all'olio motore anche tra due intervalli di cambio dell'olio. Bomboletta sufficiente per fino a 7 l di olio motore. Per una prestazione ottimale è necessario un riempimento minimo di 3 l. Bomboletta sufficiente per max. 7 l di olio motore. Per una prestazione ottimale è necessario un riempimento minimo di olio di 3 l.



Avvertenza

Non adatto a frizioni in bagno d'olio.

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.