

Truck Series Oil Treatment

Descrição

Protecção para o motor com MoS2. Contém o sulfeto de molibdénio (MoS2) que forma em todas as superfícies uma película lubrificante altamente resistente. Garante uma elevada segurança de funcionamento graças à protecção ideal contra o desgaste. Reduz a fricção e o desgaste do motor garantindo assim um funcionamento suave do motor. Reduz o consumo de óleo e de combustível.

Características

- excelente protecção contra o desgaste
- aumenta a segurança operacional
- reduz o consumo de óleo e de combustível
- reduz o atrito
- excelentes capacidades de funcionamento de emergência
- aumenta a suavidade de funcionamento

Dados técnicos

Base	MoS2 -Suspension
Côr / aspecto	schwarz / black
Teor de sólidos	~ 3 %
Densidade a 20°C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Ponto de inflamação	201 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-20 °C DIN ISO 3016
Odor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid
Viscosidade a 40°C	95 mm ² /s

Campos de utilização

Adequado para todos os óleos para motores comuns em motores a gasóleo e gasolina.

Utilização

Apenas tem o efeito ideal quando adicionado durante a mudança de óleo para motores. Pode adicionar-se ao óleo para motores também entre os intervalos de mudança de óleo. O conteúdo da lata é suficiente para até 7 l de óleo para motores. Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos 3 l. O conteúdo da lata é suficiente para até 7 l de óleo para motores. Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos 3 l de óleo.



Nota

Não adequado para embraiagens em banho de óleo.

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.