

## ATV 4T Motoroil 5W-50

### Descrizione

Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

### Caratteristiche

- alta sicurezza di lubrificazione
- alta protezione dall'usura
- testato per catalizzatori
- eccellente pulizia del motore
- ottimale pressione dell'olio in tutte le condizioni d'esercizio
- rapida alimentazione d'olio a basse temperature

### Specifiche e classificazioni:

API SN Plus • JASO MA2

### Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	5W-50 SAE J300
Densità a 15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosità a 40 °C	105,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	17,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosità a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Indice di viscosità	180 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,7 mPas ASTM D 5481
Punto di scorrimento	-36 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,8 g/100g DIN 51575



### Dati Tecnici

Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
------------------------------	-----------------------

### Settori di utilizzo

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Sviluppato appositamente per ATV (All Terrain Vehicles), quad e SxS (Side by Side) con e senza frizione in bagno d'olio.

### Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli.

**Nota:** L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.

### Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	20737 BOOKLET
4 l Tanica plastica	20738 BOOKLET
20 l Tanica plastica	20765 D-GB

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**