

Produktinformatie

Leichtlauf Energy 0W-40

PI 11/10/10/2019



Beschrijving

Lichtlopende motorolie van de premiumklasse op basis van synthesetechnologie. Zorgt bij de koude start voor een optimale motoroliecirculatie en onder extreme gebruiksomstandigheden voor een uitstekende smeringsfilmstabiliteit. Beschermde motor optimaal tegen slijtage. Voorkomt de vorming van storende afzettingen en vermindert het brandstofverbruik.

Eigenschappen

- voortreffelijk koudstartgedrag
- snelle oliecirculatie
- hoge mate van slijtagebescherming
- voorkomt vorming van afzettingen
- verlaagt het brandstofverbruik
- getest voor turbo en katalysator
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- voor verlengde olierversingsintervallen (houd u aan de voorschriften van de fabrikant)

Specificaties en goedkeuringen:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • Porsche A40

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

API CF • BMW Longlife-01 (up to 2018) • Ford WSS-M2C 937-A • MB 229.3 • MB 229.5 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502 00 • VW 505 00

Technische gegevens

viscositeitsklasse SAE	0W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	76,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	13,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	<= 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	181 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-54 °C DIN ISO 3016



Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

4-seizoenenolie voor benzine- en dieselmotoren zonder dieselpartikelfilter. Speciaal geschikt voor lange olierversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd. Getest voor turbo en katalysator.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21222 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	21223 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	21272 D-GB-I-E-P
205 l Vat blik	21271 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.