

Top Tec 6200 0W-20



Beschrijving

Hightech-lichtlopende motorolie op basis van synthetetechnologie. Ontwikkeld voor de hoge eisen van Audi, Porsche en de VW-groep. Het Long Life IV-smeermiddel zorgt door de verlaagde viscositeit voor een uitstekend starten bij een koude motor en verhoogt de efficiëntie van de motor. Biedt ten opzichte van de reeds zuinige Longlife III een extra vermindering van het gebruik van ca. 1,5 %. De innovatieve additieve-technologie zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage, uitstekende motorzuiverheid en een verhoogde oxidatiestabiliteit. Maakt uiterst lange olierversingsintervallen mogelijk (WIV enz.).

Eigenschappen

- voortreffelijk koudstartgedrag
- hoge mate van slijtagebescherming
- maximaal brandstofbesparend
- verkort de starttijd
- Uitstekende oxidatiestabiliteit
- optimale bescherming bij gebruik van E10 brandstof
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- getest voor turbo en katalysator

Specificaties en goedkeuringen:

VW 508 00 • VW 509 00

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

ACEA C5 • Porsche C20

Technische gegevens

viscositeitsklasse SAE	0W-20 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,835 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	39,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	<= 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	184 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 2,6 mPas ASTM D 5481

Technische gegevens

Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,3 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	8,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Sulfaatas	<= 0,8 % DIN 51575
Kleur / uiterlijk	grün

Toepassings-Gebieden

Speciaal ontwikkeld voor de eisen van verschillende voertuigmodellen van Audi, Porsche en VW. De motorolie mag uitsluitend in benzine- en dieselmotoren inclusief partikelfilter (zoals TFSI, TDI) worden gebruikt, waar een smeermiddel van de norm VW 508 00/509 00 vereist is. Niet compatibel met oudere versies.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20787 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	20788 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	20789 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	20782 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	20783 D-GB
205 l Vat blik	20785 D-GB

Produktinformatie

PI 26/25/03/2019



Top Tec 6200 0W-20

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.