

## Top Tec 6200 0W-20



### Descrição

Óleo para motores anti-fricção Hightech baseado em tecnologia sintética. Desenvolvido para as elevadas exigências da Audi, da Porsche e do grupo VW. Através da viscosidade reduzida, o lubrificante Longlife IV garante um excelente comportamento no arranque a frio e aumenta a eficiência do motor. Oferece uma redução do consumo adicional de aprox. 1,5% em comparação com o Longlife III, também este já economizador de combustível. A inovadora tecnologia de aditivo garante uma excelente protecção contra desgaste, uma excelente limpeza do motor e uma elevada estabilidade à oxidação. Permite intervalos de mudança de óleo extremamente longos (WIV, etc.).

### Características

- excelente comportamento no arranque a frio
- excelente protecção contra o desgaste
- elevada poupança de combustível
- reduz o tempo de arranque
- excelente estabilidade à oxidação
- protecção optimizada na utilização de combustível E10
- aumenta a segurança operacional
- testado para turbos e catalisadores

### Especificações e autorizações:

VW 508 00 • VW 509 00

**A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:**

ACEA C5 • Porsche C20

### Dados técnicos

Classe de viscosidade SAE	0W-20 SAE J300
Densidade a 15°C	0,835 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidade a 40°C	39,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	8,1 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	<= 6200 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	184 DIN ISO 2909

### Dados técnicos

HTHS a 150°C	>= 2,6 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-60 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,3 % CEC-L-40-A-93
Índice de base total	8,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Cinza de sulfato	<= 0,8 % DIN 51575
Côr / aspecto	grün

### Campos de utilização

Especialmente desenvolvido para as exigências de diversos modelos de veículos das marcas Audi, Porsche e VW. Este óleo só pode ser utilizado em motores a gasolina e diesel com filtro de partículas (por ex. TFSI, TDI) para os quais são exigidos lubrificantes com a norma VW 508 00/509 00. Não compatíveis com versões mais antigas.

### Utilização

Respeitar as normas dos fabricantes de automóveis e de motores.

### Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	20787 BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	20788 BOOKLET
5 l Jerrycan plástico	20789 BOOKLET
20 l Jerrycan plástico	20782 D-GB-I-E-P
60 l Bidão chapa	20783 D-GB
205 l Bidão chapa	20785 D-GB

# Informações sobre o produto

PI 26/25/03/2019



## Top Tec 6200 0W-20

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**