

## Присадка для турбокомпрессора Pro-Line Turbolader Additiv

### Описание

Служит для первой заправки новых турбокомпрессоров, чтобы после замены на фазе обкатки защитить их от работы всухую и повреждений от нехватки масла. Повышает эксплуатационную надежность нового турбоагнетателя.

### Свойства

- отличное поведение в нештатной ситуации
- защищает от повреждений в результате нехватки масла на фазе обкатки
- смешивается со всеми товарными маслами
- повышает устойчивость работы

### Технические данные

Цвет / внешний вид	schwarz / black
Доля твердого вещества	ca. 10 %
Вязкость при 20°C	380 мПа•с DIN 51398
Температура вспышки	>200 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Диапазон температур	> 400 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Плотность при 20°C	1 г/мл

### Сфера применения

Подходит для всех турбокомпрессоров. Может смешиваться со всеми моторными маслами.

### Применение

Впускное отверстие для масла в турбоагнетателе перед подключением линии подачи масла заполняется до краев присадкой для турбокомпрессора Pro-Line Turbolader Additiv.



### Имеющиеся упаковки

20 г пластиковый тюбик 20766  
D

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**