

Produktinformation

Pro-Line Turbolader Additiv

PI 4/08/11/2018



Beschreibung

Dient zur Erstbefüllung neuer Turbolader, um sie nach dem Wechsel in der Einlaufphase vor Trockenlauf und Ölmangelschäden zu schützen. Erhöht die Betriebssicherheit des neuen Turboladers.

Eigenschaften

- hervorragende Notlaufeigenschaften
- schützt vor Ölmangelschäden in der Einlaufphase
- mischbar mit handelsüblichen Motorenölen
- erhöht die Betriebssicherheit

Technische Daten

Farbe / Aussehen	schwarz / black
Feststoffgehalt	ca. 10 %
Viskosität bei 20°C	380 mPas DIN 51398
Flammpunkt	>200 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Temperatureinsatzbereich	> 400 °C
Form	flüssig / liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Dichte bei 20°C	1 g/ml

Einsatzgebiet

Für alle Turbolader geeignet. Mischbar mit allen Motorölen.

Anwendung

Die Öleinlassbohrung des Turboladers wird vor dem Anschließen der Ölzulaufleitung randvoll mit Pro-Line Turbolader Additiv befüllt.



Erhältliche Gebinde

20 g Tube Kunststoff 20766
D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.