

Información del producto

PI 4/08/11/2018



Pro-Line Turbolader Additiv | Aditivo para turbocompresores

Descripción

Para el primer llenado de turbocompresores nuevos para protegerlos durante la fase de rodaje frente a la marcha en seco y a los daños por falta de aceite. Aumenta la seguridad de funcionamiento del nuevo turbocompresor.

Propiedades

- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- protege frente a daños por falta de aceite en la fase de rodaje
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- aumenta la seguridad de marcha

Datos técnicos

Color / Aspecto	schwarz / black
Contenido de sólidos	ca. 10 %
Viscosidad a 20 °C	380 mPas DIN 51398
Punto de combustión	>200 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-15 °C DIN ISO 3016
Margen de temperaturas de uso	> 400 °C
Forma	flüssig / liquid
Olor	charakteristisch / characteristic
Densidad a 20 °C	1 g/ml

Campos de aplicación

Apto para todos los turbocompresores. Apto para mezclar con todos los aceites de motor.

Aplicación

El orificio de llenado de aceite del turbocompresor se llena hasta el borde con Pro-Line Aditivo para turbocompresores antes de empalmar la tubería de afluencia de aceite.



Envases disponibles

20 g Tubo de plástico	20766 D
-----------------------	------------

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.