

Marine Universele Reiniger K

Beschrijving

Laagschuimende, biologisch afbreekbare bootreiniger met een uitstekende reinigende werking. Verwijdert zelfs sterke vervuilingen zoals donkere afdruiptsporen na een lange ligtijd, vogelpoep, slijtagesporen van schoenen en vervuiling door stootbuffers. Voorkomt het inbranden van deze verontreinigingen en verbetert zo de waardevastheid van de boot. Dankzij efficiënte gebruikconcentratie zeer zuinig. Biologisch afbreekbaar volgens was- en reinigingsmidde-lenwet (WRMG).

Eigenschappen

- lost hardnekkig vuil op
- geringe schuimvorming
- goede combinatie van materialen
- biologisch afbreekbaar

Technische gegevens

Basis	Mild alkalische Flüssigkeit / mild alkaline fluid
Kleur / uiterlijk	klar, hellgelb / clear, light yellow
ph-waarde	10,75 DIN 19268
Geur	charakteristisch / characteristic
Dichtheid bij 20 °C	1,035 g/cm ³ DIN 51757

Toepassings-Gebieden

Universele speciale reiniger voor de routinematige reiniging of bij sterk vervuilde boten. Geschikt voor talrijke materialen zoals geverfde en ongeverfde kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen en gel-coat alsmede van textiele afdekkingen, messing, aluminium, roestvrij staal, chroom, rubber of geverfd of verzegeld hout.

Gebruik

De te reinigende oppervlakken met water afspoelen. Vervolgens met de beoogde concentratie dik inspuiten of met spons aanbrengen en bewerken. Bij grove verontreinigingen met een zachte borstel behandelen. Losgemaakte vuil- en reinigingsresten met een krachtige waterstraal afspoelen. Om kalkvlekken te voorkomen, oppervlak polijsten of met microvezel-doek drogen. Ook geschikt voor het reinigen met hoge drukapparatuur. Dosering: Bij routinematige reiniging het concentraat tot 1:20 met water verdunnen. Bij sterk vervuilde boten en gedroogd dikke lagen



wordt een concentratie van 1:8 tot 1:12 aanbevolen.

Verwijzing

Om het inbranden van de reiniger in direct zonlicht of het gebruik op hete oppervlakken te voorkomen moet het te behandelende oppervlak van te voren met voldoende koud water afgekoeld worden. Bij gevoelige materialen altijd vooraf op een verborgen plaats testen.

Verpakking

1 l Bus kunststof	25072 D-F-I-E-GR
-------------------	---------------------

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.