

# Información del producto

PI 3/31/05/2017



## Marine Motor Innenkonservierer | Producto para el mantenimiento del interior de motores

### Descripción

Protección duradera contra la corrosión en las superficies de la cámara de combustión, como las paredes de los cilindros, las cabezas de pistones y los segmentos de pistón. Asegura una nueva puesta en funcionamiento sin problemas tras un tiempo de inactividad prolongado.

### Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- alto rendimiento
- con efecto de larga duración
- de fácil uso

### Datos técnicos

Color / Aspecto	braun / brown
Gas combustible	Propan, Butan / propane, butane
Protección anticorrosiva	bestanden / approved DIN 51357/51358/51585
Olor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid
Densidad	0,7 g/l

### Campos de aplicación

Para la conservación segura a largo plazo de todos los motores de gasolina y diésel de 2 y 4 tiempos, así como motores de embarcaciones, grupos y bombas.

### Aplicación

En función del tipo de motor, el mantenimiento se realiza a través del carburador o de la abertura de acceso de las bujías de incandescencia, de los inyectores o de las bujías de encendido.

#### **Motor de 2 tiempos**

Quitar el filtro de aire; con el motor a bajas revoluciones, rociar el producto para el mantenimiento en el interior del carburador durante 10-20 segundos. Parar el motor, desenroscar las bujías de encendido y rociar el producto para el mantenimiento en el cilindro durante 5-10 segundos (en función del tamaño del cilindro). Hacer girar el motor manualmente.

#### **Motor de 4 tiempos**

Desmontar las bujías de encendido, los inyectores o las bujías de incandescencia y rociar el producto para el mantenimiento en los cilindros durante 5-10 segundos (en función del tamaño del cilindro). A continuación, hacer girar el motor manualmente o por medio de un arrancador (sin alimentación de combustible). Volver a montar las bujías de encendido, los inyectores o las bujías de incandescencia. No es necesario eliminar el producto para el mantenimiento antes de volver a poner el motor en marcha.



sario eliminar el producto para el mantenimiento antes de volver a poner el motor en marcha.

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**