

Produktinformatie

Marine Motorverduurzamer

PI 3/02/06/2017



Beschrijving

Langdurige corrosiebescherming aan de oppervlakken van de verbrandingskamer zoals cilinderwanden, zuigerbodems en zuigerveren. Zorgt voor een vlotte herstart na stillegging.

Eigenschappen

- voortreffelijke corrosiebescherming
- hoog rendement
- met langdurige werking
- gebruiksvriendelijk

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	braun / brown
Drijfgas	Propan, Butan / propane, butane
Corrosiebescherming	bestanden / approved DIN 51357/51358/51585
Geur	charakteristisch / characteristic
Vorm	flüssig / liquid
Dichtheid	0,7 g/l

Toepassings-Gebieden

Voor de veilige langdurige conservering van alle 2- en 4-tact-, Otto- en dieselmotoren zoals scheep- en bootmotoren alsmede aggregaten en pompen.

Gebruik

De conservering gebeurt afhankelijk van het type motor via de carburateur of via de toegangsopening van bougies, verstuivers of gloeispiralen.

2-tact motor

Luchtfilter verwijderen, bij langzaam draaiende motor 10-20 sec. conserveringsmiddel in de carburateur spuiten. Motor uitzetten, draai de bougies eruit, 5-10 sec. (afhankelijk cilindergrootte) het conserveringsmiddel in de cilinder spuiten. Motor van hand door-draaien.

4-tact-motor

Bougies, injectoren of gloeispiralen uitbouwen en het conserveringsmiddel 5-10 sec. lang (afhankelijk cilindergrootte) in de cilinder spuiten. Motor met de hand of met de startmotor (zonder toevoer van brandstof) doordraaien. Bougies, injectoren of gloeispiralen weer inbouwen. Het conserveringsmiddel hoeft voor het weer in gebruik nemen van de motor niet verwijderd te worden.



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.