Information produit

PI 3/01/06/2017

Marine Protection intérieure du moteur

Description
Protection longue durée contre la corrosion des surfaces de la chambre de combustion, comme les parois des cylindres, fonds des pistons et segments de piston. Assure une remise en service sans problème après l'immobilisation.

Propriétés
- excellente protection anticorrosion
- rendement élevé
- effet longue durée
- maniement simple

Données techniques

Couleur/aspect	braun / brown
Gaz propulseur	Propan, Butan / propane, butane
Protection anticorrosion	bestanden / approved DIN 51357/51358/51585
Odeur	charakteristisch / characteristic
Forme	flüssig / liquid
Densité	0,7 g/l

Champs d´application
Pour une protection longue durée fiable de tous les moteurs essence et diesel, à 2 et 4 temps, comme ceux des bateaux ainsi que des organes et pompes.

Utilisation
Le traitement de protection s'effectue, selon le type de moteur, par le biais du carburateur ou de l'orifice d'accès des bougies d'allumage, des injecteurs ou des bougies de préchauffage.

Moteur à 2 temps

Retirer le filtre à air, pulvériser le produit de protection pendant 10 à 20 secondes dans le carburateur en laissant le moteur tourner lentement. Couper le moteur, dévisser les bougies d'allumage, pulvériser le produit de protection pendant 5 à 10 secondes (selon la taille du cylindre) dans le cylindre. Faire tourner le moteur à la main.

Moteur à 4 temps

Déposer les bougies d'allumage, les injecteurs ou les bougies de préchauffage et pulvériser le produit de protection pendant 5 à 10 secondes dans les cylindres (selon leur taille). Faire tourner le moteur à la main ou avec le démarreur (sans apport de carburant). Poser de nouveau les bougies d'allumage, les injecteurs ou les bougies de préchauffage. Pour la remise en service du moteur, il n'est pas nécessaire d'enlever le produit de protection.

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Allemagne

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Hotline technique: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de